




Traversenübersicht



		Artikel-Nr.	Länge Traverse	Bodenabsenkung	Roh	Galvano-verzinkt	Gewicht	Außenrahmen-anpassung	Lichte Ladebreite
Lieferbar ab Lager	Geschlossene Konstruktion	Plattformbreite 2550 mm							
		100.0150.99996	2542 mm	27 mm	●	○	44 kg	ZB	2471 mm
		Plattformbreite 2480 mm							
		100.0150.99995	2472 mm	27 mm	●	○	44 kg	ZB	2243 mm
		100.0150.99994	2472 mm	27 mm	●	○	44 kg	SAR	2289 mm
	Offene Konstruktion	Individuell kürzbar							
		100.0150.99998	2542 mm	27 mm	●	○	44 kg	–	2328 mm
		Längseinbau							
		100.0150.99997	573 mm	27 mm	●	○	9,3 kg	–	–
		Plattformbreite 2480 mm							
Sonderanfertigung	Basic	Plattformbreite 2480 mm							
		100.0150.99992	2472 mm	27 mm	●	○	44 kg	ZB	2243 mm
	Light	100.0150.99990	2472 mm	27 mm	●	○	44 kg	SAR	2289 mm
		Individuell kürzbar							
		100.0150.99991	2542 mm	27 mm	●	○	44 kg	–	2328 mm
Sonderanfertigung	Basic	Plattformbreite 2550 mm							
		100.0100.xxxxx	max. 2542 mm	anpassbar	●	●	individuell	●	anpassbar
	Light	100.0150.xxxxx	max. 2542 mm	anpassbar	●	●	individuell	●	anpassbar
Plattformbreite 2480 mm									
100.2150.xxxxx	max. 2480 mm	anpassbar	●	●	individuell	●	anpassbar		

HR = Hilfsrahmenkonstruktion / LT = Langträgerkonstruktion / ● = standard / ○ = optional / ZB = Zurrbügelkonstruktion / SAR = schräger Außenrahmen

 Mehr zu unseren Jubiläumsangeboten:
+49 (0) 28 74 / 900 79-0

